

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4ЕЕ4

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-4ee4>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-4ЕЕ4 – система удаленного холодоснабжения для торгового безагрегатного оборудования.
- Блок построен на базе компрессора Bitzer, серии Octagon® (Германия).
- Особенности модели: поршневой полугерметичный компрессор с регулированием производительности путем блокирования окон всасывания; циркуляцию масла выполняет сплэш-элемент (исключен масляный насос); охлаждение – воздушное, динамическое; производительность вентиляторов охлаждения изменяется регулятором скорости; на трассах нагнетания и всасывания предусмотрены виброгасители.
- Стандартная комплектация: компрессор марки 4EES-4Y-40S, заправленный маслом; комплектация компрессора: отсечные вентили, подогреватель картера, привод – электродвигатель с реле защиты от перегрева, многослойные подшипники; конденсаторы – 2 шт.
- ; вентиляторы с 6-ти полюсными электродвигателями, крыльчаткой Ø 500 мм, марок ЕВМ или Ziehl-Abegg (оба – Германия); ресивер с арматурой обвязки: на входе клапаны безопасности – аварийный и обратный, на выходе – отсечной вентиль; теплоизолированная трасса нагнетания (жидкостная): отсечной вентиль и фильтр-осушитель; теплоизолированная траса всасывания

(газа) с фильтром; ШУ: реле высокого/низкого давления, пуско-защитные устройства, реле контроля фаз; виброзащищенный корпус.

- Опции: управление производительностью компрессора – 1 ступень, 50/50 % (по реле давления); маслоотделитель – теплоизоляция, электроподогрев; отделитель жидкости – теплоизоляция; электронный датчик блокировки работы компрессора при критическом уровне масла; «зимние» пакеты.
- Монтажные опции: опоры, гасящие вибрации, из силомера; кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	16 мм
Модель компрессора	4EES-4Y-40S
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.