

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Сплит система Kitano KR-Карра-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-kitano-kr-kappa-24>



Описание

- Сплит система Kitano KR-Карра-24 - это сочетание передовых японских технологий, оригинального дизайна и профессионального качества.
- При этом KITANO Карра - одна из самых недорогих серий в ассортименте KITANO.
- KITANO Карра пользуется наибольшей популярностью у покупателей, потому что данная серия относится к классу профессионального оборудования.
- Профессиональное оборудование отличается от бытового тем, что срок эксплуатации у него значительно больше, а интенсивность использования может быть гораздо выше.
- Сплит-системы серии Карра отличает высокая энергоэффективность класса А и широкий модельный ряд.
- Классический дизайн внутреннего блока, надежные комплектующие, озонобезопасный фреон R410A, множество полезных функций и режимов, а также привлекательная цена делают кондиционеры серии Карра достойным конкурентом в экономическом классе оборудования для кондиционирования воздуха.
- Особенности Kitano KR-Карра-24:
- Регулируемый воздушный поток
- Режим покачивания жалюзи
- Объемный воздушный поток
- Режим «Турбо»
- Режим обогрева
- Ночной режим
- Режим вентиляции
- Автоматическая работа
- Эффективное осушение
- Фильтр предварительной очистки
- Авторестарт
- Плавный пуск

Самодиагностика Разморозка наружного блока «Теплый» старт Информативный дисплей
Индикатор температуры в помещении 24-х часовой Таймер

- ИК-пульт Функция энергосбережения

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	7810 Вт
Мощность обогрева	8150 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2390 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2170 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.27
Коэффициент эффективности COP	3.76
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	898x280x 202x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	902x650x 307x мм
Вес (внешний блок)	50.2 кг
Вес (внутренний блок)	9.3 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.