

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Zanussi ZACC-48H/MI/N1 кассетная сплит система

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/zanussi-zacc-48h-mi-n1-kassetnaya-split-sistema>



Описание

- Кассетные кондиционеры Zanussi ZACC-48H/MI/N1 серия MULTI INTEGRO отвечают современным требованиям кондиционирования зданий с подвесными потолками.
- Оптимальные технические характеристики позволяют кондиционерам создать комфортный микроклимат в сооружениях любого типа и конфигурации, полностью сохранив при этом дизайн и стиль помещений.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Страна производителя	Италия
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да

Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Перепад высот	15 м
Мощность охлаждения	16500 Вт
Мощность обогрева	16600 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.04 кВт
Цвет	белый
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 x 28 x 83.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	94.5 x 125.5 x 34 см
Потребляемая мощность (обогрев)	5.82 кВт
Wi-fi Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.65
Коэффициент эффективности COP	2.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	23 кг
Воздухообмен, м3/час	1 190 — 1 680
Внешнее статическое давление, Па	50
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Расход воздуха, куб. м/ч	2000
Габаритный размер (декоративной панели)	95 x 5.5 x 95 см
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.