

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Roda RAL-18V1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kanalnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-roda-ral-18v1>



Описание

Канальный внутренний узкий блок VRF Roda RAL-18V1 (низконапорный) - это внутренний блок мультizonальной системы кондиционирования воздуха VRF канального типа. Данная модель отличается высокой эффективностью в работе, способна быстро и качественно создать максимально комфортные климатические условия в обслуживаемом помещении. Данная модель разработана для помещений, где существует необходимость установки только минимального по высоте блока с минимальным уровнем шума.

Характеристики модели VRF Roda RAL-V1:

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция воздуха.
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Минимум пространства для монтажа.
- Гибкость монтажа в различных условиях.
- Инверторное управление.

- Авторестарт.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Простота чистки и обслуживания.

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	602 — 860
Страна производителя	Германия
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Мощность обогрева	6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.06 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.06 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	116 x 18.5 x 44 см
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	22 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A

Инвертор

Есть

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.