

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PLFY-P100VEM-E**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-mitsubishi-electric-plfy-p100vem-e>



### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                          | Внутренний           |
| Воздухообмен, м3/час               | 1 200 — 1 740        |
| Страна производителя               | Великобритания       |
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                | 11.2 кВт             |
| Мощность обогрева                  | 12.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.07 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 0.07 кВт             |
| Цвет                               | белый                |
| Гарантийный срок                   | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления    | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41                   |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Электропитание                                          | 220-240/1/50       |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88              |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 840 x 298 x 840 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 1070 x 55 x 700 мм |
| Вес (внутренний блок)                                   | 24 кг              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 5000               |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -10 — 52           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -15 — 24           |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.2                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.47               |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)           |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)           |
| Максимальная длина трассы                               | 100 м              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                  |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 220                |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 903 x 795 x 353 мм |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 6                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                 |
| Перепад высот                                           | 30 м               |
| Вес (внешний блок)                                      | 100 кг             |
| Инвертор                                                | Есть               |
| Страна сборки                                           | Япония             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.