

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел РОСС АОГВ-24 люкс

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-ross-aogv-24-lyuks>



Описание

- Напольный газовый котел РОСС АОГВ-24 люкс предназначен для отопления помещений, оборудованных дымоходом.
- Широкий модельный ряд этой серии позволяет подобрать АОГВ-котел, наиболее соответствующий требованиям покупателя, что в свою очередь обеспечивает наиболее эффективную и экономичную работу системы отопления.
- Двухконтурные модели обеспечивают нагрев воды для бытовых нужд.
- Все модели могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным выходом патрубка дымохода.
- Особенности :
 - применения дымогарных труб круглого сечения из котельной стали, что позволяет уменьшить скорость протекания продуктов сгорания газа и обеспечивает эффективный теплообмен за счет более длительного нахождения продуктов сгорания в теплообменнике.
 - применения полусекторных спиралевидных турбулизаторов, которые повышают эффективность передачи тепла от горячих продуктов сгорания газа к воде в котле за счет создания специальных вращающихся турбулентных потоков газа внутри дымогарных труб.
 - применения трубчатых горелок из нержавеющей стали от лучшей компании в Европе по

производству газовых горелок Polidoro.

- Факелообразующее поле имеет щели шириной 0,6 мм, что обеспечивает качественное смешение газа с воздухом и позволяет получить равномерное ковровое горение в топке.
- тщательно экспериментально подобранная высота топочной камеры обеспечивает требуемое качество газозвушной смеси для ее полного сгорания без образования вредных выбросов оксидов углерода и азота.
- длинный медный змеевик позволяет лучше прогревать воду за счет увеличенной площади теплообмена.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93
Страна производителя	Украина
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	2
Расход природного газа куб. м/час	2.8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	термометр
Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	390x880x660 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная