

Описание товара Котел газовый бездымоходный парапетный Aton АОГВМНЕ-12Е



Описание

- Котлы Aton АОГВМНЕ-12 Е□ имеют небольшую мощность – максимальная мощность составляет всего 12 кВт.
- Они предназначены для установки непосредственно в жилых помещениях – особенности конструкции позволяют эксплуатировать это оборудование в таких условиях.
- Данная серия котлов имеет закрытую камеру сгорания, а это означает, что продукты сгорания не при каких условиях не попадут в обслуживаемое помещение.
- Продукты сгорания удаляются через коаксиальный дымоход, который проходит через наружную стену.
- Отличительные особенности оборудования серии АОГВМНЕ от компании Aton:
- Привлекательный внешний вид.
- Небольшие размеры, настенная установка позволяют существенно экономить пространство в небольших помещениях.
- Могут использоваться для нагрева воды для отопления в квартирах, небольших жилых домах.
- Энергонезависимы – не требуют внешнего источника электропитания.
- Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется через коаксиальный дымоход.
- Простота подключения коаксиального дымохода.
- Универсальность подключения.
- Закрытая камера сгорания гарантирует полную безопасность эксплуатации.
- Котёл оборудован автоматикой фирмы «Sit Group».
- Расположение блока автоматики – боковое, что исключает ее перегрев.
- Высокое качество изготовления, использование комплектующих от известных производителей теплового оборудования.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Установка	парапетный
КПД %	90
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	0.88
Расход природного газа куб. м/час	1.4
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	— 95
Температура в контуре ГВС, С	37 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Функции	термометр
Защита	газ-контроль
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	1 (1/2)
Патрубок подключения газа	1/2
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Украина
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	белый
Габаритный размер	630 x 700 x 275 мм
Диаметр дымохода	114 мм
Тепловая нагрузка	35 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30

Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	5
Расход основного топлива, кг/час	5
Отапливаемая площадь, кв.м.	120 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.