

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Север BGS 112 S



Описание

- Сплит-система низкотемпературная Север BGS 112 S – компактное оборудование для небольших камер, предназначенных для длительного хранения пищевой продукции (-15...-25 °С).
- Способ установки – настенный, при уличной эксплуатации необходимо устанавливать водозащитный козырек.
- Особенности модели: система электрического оттаивания работает в двух режимах: автоматическом и ручном; электрическая защита: тепловые автоматические выключатели предупреждают повышенное потребление электроэнергии; защита по высокому/низкому давлению: датчики, срабатывающие в авторежиме с функцией перезапуска; европейский поршневой компрессор герметичного типа; воздушное вентилируемое охлаждение, дальность струи 4 м; электронная контрольная панель с экраном: установка режима и управление функциями.
- Стандартная комплектация: блоки в защитных стальных корпусах с дополнительным покрытием полимерной краской; силовой кабель и кабель управления, трубка медная с термоизоляцией; элементы теплообменника из алюминия и меди, что существенно повышает ресурс узла.

Характеристики

| | |
|--------------------------|--------------|
| Вес, кг | 69 кг |
| Рабочие температуры | -20...-15 °С |
| Страна | Россия |
| Объем холодильной камеры | 7.3 м3 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Напряжение | 220 В |
| Тип оттайки | электрическая |
| Высота в упаковке | 1080 мм |
| Длина в упаковке | 1060 мм |
| Масса в упаковке | 115 кг |
| Ширина в упаковке | 720 мм |
| Максимальный ток | 9,69 А |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.