

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dantex RK-36HTNE-W / RK-36CHTN

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36htne-w-rk-36chtn-sistema-dantex-rk-36chtn-sistema-



Описание

Консольная сплит-система с трехмерным распределением воздуха **Dantex RK-36HTNE-W / RK-36HTN** — это эффективное решение для организации благоприятного климатического режима в помещениях различного типа и назначения, где необходимо поддерживать высокий уровень комфорта. Кондиционер относится к полупромышленной серии и может устанавливаться как на потолок, так и на стену.

Основные достоинства рассматриваемой модели напольно-потолочного кондиционера Dantex:

- Светодиодный ЖК-дисплей с цифровой индикацией
- Оснащен водонепроницаемой пластиковой пленкой на дренажном коллекторе для
- предотвращения попадания воды внутрь
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками
- Широкий температурный диапазон работы
- Авторестарт
- Возможность притока свежего воздуха

- Тихая работа
- Компактный размер
- Ночной режим
- Оптимальное распределение воздуха
- Включение при низкой температуре
- Легко моющаяся панель

Характеристики

Страна	Великобритания
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10,5
Обогрев, кВт	12
Воздухообмен, м3/ч	1100
Осушение, л/час	3,4
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	105
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	3,57
Потребление при обогреве, кВт	3,57
Напряжение, В	380
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	C/B
ø жидкостной трубы, дюйм	1/2
ø газовой трубы, дюйм	3/4
Мах длина трассы, м	30
Перепад высот, м	20
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.