

Описание товара Кассетная сплит-система Jax

ACIQ-48HE/ACIX-48HE



Описание

Инверторный кассетный кондиционер Jax ACIQ-48HE/ACIX-48HE кассетного типа имеет уникальный дизайн, который впишется в любой интерьер. Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления и индикации внутреннего блока.

Особенности и преимущества:

- 24 часовой таймер - работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении
- DC-Inverter – одна из самых современных технологий инверторного управления. Кондиционер работает с переменной производительностью, необходимой системе, и низким энергопотреблением, обеспечивая быстрое достижение и точное поддержание заданной температуры
- Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены
- Класс энергоэффективности A - благодаря применению самых инновационных технологий, кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности A
- Обогрев - увеличение температуры воздуха до заданного значения
- Осушение - режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%
- Охлаждение - уменьшение температуры воздуха в помещении до заданного значения
- Подмес воздуха - кондиционеры с подмесом воздуха позволяют снизить относительное содержание CO₂ в помещении. Подаваемый воздух предварительно фильтруется
- Работа в режиме обогрева до -15С - кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет эффективно и экономично обогреваться даже при наружной

температуре -15С

- Режим самодиагностики - в случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока. Код ошибки отображается на дисплее кондиционера. При одновременном возникновении нескольких ошибок их коды отображаются последовательно
- Фильтры очистки воздуха - во внутреннем блоке расположены различные фильтры для очистки входящего воздуха.

Характеристики

Страна	Австралия
Производитель	Китай
Площадь, м2	140
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	16
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1950
Мах длина трассы, м	65
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	4.4
Потребление при обогреве, кВт	4.43
Диапазон t на охлаждение, °С	-15...+52
Диапазон t на обогрев, °С	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220/380
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.