

## **Коммерческое предложение от 14.05.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система General ARHG45LMLA/AOHG45LATT Duct**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya\\_split\\_sistema\\_general\\_arhg45lmla\\_aohg45latt\\_duct](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_general_arhg45lmla_aohg45latt_duct)



### **Описание**

Хороший уровень производительности, компактность и высокая энергоэффективность - это те качества, что присущи инверторным сплит-системам канального типа серии Duct. Посредством инверторного управления вентиляторами и компрессора происходит настройка производительности, необходимой для создания определенного климата. Широкий диапазон давления вентилятора - 0-150 Па, что позволяет подсоединять воздуховоды большой длины. General Duct - это прекрасные агрегаты для кондиционирования больших помещений со сложной планировкой.

### **Особенности и преимущества General ARHG45LMLA/AOHG45LATT Duct:**

- Трехфазный
- Экономия свободного пространства
- Простота монтажа и обслуживания
- Два варианта присоединения линии отвода конденсата
- Работа при низких температурах
- Технология V-PAM
- Автоматическая регулировка воздушного потока. Воздушный поток регулируется

микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении

- Автоматический перезапуск. Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя
- Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения
- Автопереключение рабочих режимов. Устройство автоматически переключается между режимами обогрева и охлаждения на основе ваших настроек температуры и температуры в помещении
- Подсоединяемый воздуховод для удаленного распределения воздуха
- Подмес свежего воздуха
- Режим экономичного энергопотребления. Ограничение максимального рабочего тока; работа кондиционера при пониженном потреблении энергии
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме. Позволяет устанавливать температурные значения на два временных интервала для каждого дня недели
- Индикатор очистки фильтра. При загрязнении фильтра загорается светоиндикатор.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 28                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Модель кондиционера                                    | 48 (до 150 м.кв)     |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                 |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Мощность обогрева                                      | 14 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 3.89 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 3.88 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Максимальная длина трассы                              | 75 м                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54                   |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 70 × 113.5 × 27 см   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 90 × 129 см |
| Вес (внутренний блок)              | 40 кг            |
| Вес (внешний блок)                 | 104 кг           |
| Пульт дистанционного управления    | Да               |
| Расход воздуха, куб. м/ч           | 2100             |
| Вес                                | 144 кг           |
| Способ установки                   | Есть             |
| Хладагент                          | R 410A           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.