

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева ACV Smart Line SLEW 100

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovanny_acv_smart_line_slew_100



Описание

Бойлер косвенного нагрева ACV Smart EW 100 (SLEW 100) изготовлен для нагревания и хранения бытовой воды. Прибор относится к инновационному оборудованию, поэтому отличается высокой производительностью работы при низком энергопотреблении. Агрегат выполнен в компактном размере и без труда монтируется настенным способом. Практичное оборудование защищено от перегрева и обслуживания требует редко.

Достоинства серии бойлеров косвенного нагрева серии SMART от ACV:

- Работает от двух источников энергии
- Оснащён ТЭНом
- Высококачественная изоляция из полиуретана толщиной 50 мм. Статические потери тепла – менее 3°C за 8 часов
- Для монтажа бойлера подключениями ГВС вниз в стандартной комплектации поставляются крепёжные скобы и впускной патрубок
- Наружный кожух из твёрдого пластика серого цвета
- ТЭН располагается в первичном контуре, что препятствует образованию на нём накипи;

- Оборудованы термостатом 45-85°C, управляющим нагревом
- Переключатель «зима-лето», позволяющий выбрать нагрев от системы отопления или от ТЭНа
- Термостат защиты от перегрева 103°C
- Нагревающие элементы удалены от прямого контакта с санитарной водой, что препятствует образованию накипи
- За счёт волнообразности профиля бака реализуется механизм самоочистки от накипи
- Не требуется анодная защита от коррозии
- Могут быть монтированы в горизонтальном положении

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный / Горизонтальный
Нагревательный элемент	Теплообменник + ТЭН
Макс. температура нагрева, °C	90.00
Время нагрева воды, мин	23.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	1 1/4"
Электропитание	220В
Высота, мм	965.00
Ширина, мм	565.00
Глубина, мм	580.00
Вес (нетто), кг	53.00
Гарантия от производителя	10 лет
Страна производителя	Бельгия
Объем бака, л	105
Способ установки	Настенный
Управление	Механическое