

Описание товара Самоходная гидравлическая тележка GT15Drive



Характеристики

Новинка	У
Масса нетто, кг	82
Масса брутто, кг	84
Радиус поворота, мм	1470
Скорость движения с грузом, км/ч	3,5
Скорость движения без груза, км/ч	4
Макс. преодолеваемый уклон, %	15
Мощность двигателя передвижения, кВт	0,35*2
Напряжение, В	48
Тип аккумулятора	Li-ion
Высота подъема (H), мм	100
Высота вил, мм	83
Высота ручки, мм	1200
Грузоподъемность (Q), кг	1500
Длина вил, мм	1150
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С	от -10 до +45 С
Характеристики аккумулятора, В/Ач	48/15
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Материал передних/задних колес	Полиуретан
Общая высота в собранном состоянии, мм	1200

Общая длина в собранном состоянии, мм	1546
Общая ширина в собранном состоянии, мм	550
Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм	180*50
Размер передних колес, ДхШ, мм	80*68
Тип зарядного устройства	внешнее
Центр тяжести (С), мм	500
Ширина несущей поверхности вила, мм	550
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	1900
Транспортировочная длина, мм	1550
Транспортировочная высота, мм	400
Транспортировочная ширина, мм	550

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.