

Описание товара Канальная сплит-система Fujitsu ARXG12KHTAP/AOYG12KBTV



Описание

Сплит-система канального типа Fujitsu ARXG12KHTAP/AOYG12KBTV может монтироваться скрытно в подпотолочном или же в пристенном пространстве. Малая высота дает больше удобства и мест для установки.

Особенности и преимущества Fujitsu ARXG12KHTAP/AOYG12KBTV:

- Самодиагностика
- Режим осушения воздуха
- Возможность подачи свежего воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авторестарт
- Адаптация низкотемпературным комплектом
- Режим вентиляции
- Еженедельный таймер
- Economy
- Стабилизаторы воздушного потока
- Регулировка статического давления с проводного пульта
- Дренажная помпа (высота подъема конденсата 850 мм)
- Фильтры очистки воздуха опция
- Простой монтаж в пространство между стен или в подвесной потолок
- Энергоэффективность класса A++/A+
- Ночной режим
- Возможность монтажа воздуховода для подачи свежего воздуха с улицы
- Опционально возможно подключение стационарного пульта

Характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4.1 |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 35 |
| Напор, Па | 200 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Воздухообмен, м3/ч | 850 |
| Мах длина трассы, м | 25 |
| Режим работы | Холод /Тепло |
| Дренажная помпа | Да |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Высоконапорный | Да |
| Тип установки | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 220 В |
| Гарантия | 3 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.