

## **Коммерческое предложение от 12.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Casarte CAS25CX1/R3-G/1U25CX1/R3 Eletto**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_casarte\\_cas25cx1\\_r3\\_g\\_1u25cx1\\_r3\\_eletto](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_casarte_cas25cx1_r3_g_1u25cx1_r3_eletto)



### **Описание**

Настенные кондиционеры Casarte Eletto - это премиальная линейка сплит-систем изысканного дизайна, выпускаемая в трех цветовых решениях. Данные кондиционеры обладают широкой функциональностью, отлично подойдут для создания микроклимата в доме в любое время года, т.к. могут работать при наружной температуре до -20 градусов Цельсия.

Особенностью серии является функция высокотемпературной стерилизации теплообменника, отвечающая за чистоту и удаление микробов и наличие УФ-лампы для обеззараживания воздуха. Дополнительная очистка воздуха в виде угольного фильтра позволяет избавиться от неприятных запахов и вредных примесей.

### **Особенности и преимущества Casarte CAS25CX1/R3-G/1U25CX1/R3 Eletto:**

- Спиральный воздушный поток. Благодаря специальной конструкции дефлектора формируется восходящий воздушный поток в режиме охлаждения. В режиме обогрева поток теплого воздуха направляется в пол. Помещение охлаждается и нагревается более равномерно.
- Wi-Fi доступ. Встроенная в кондиционер технология Wi-Fi позволяет подключить его к домашней сети. Управление кондиционером осуществляется через новое приложение evo, доступное для платформ Android и iOS. Вы можете дистанционно включать и выключать

кондиционер, изменять режим работы, настраивать температуру и управлять другими функциями кондиционера.

- Сверхтихая работа при максимуме комфорта. Благодаря специальной конструкции вентилятора внутреннего блока кондиционера, его корпуса, а также использованию высококачественных современных приводов обеспечивается максимально низкий уровень шума.
- Интеллектуальный датчик отслеживает положение людей в помещении для обеспечения максимального уровня комфорта, а также позволяет экономить до 36% электроэнергии. Доступны режимы сопровождения либо избегания человека воздушным потоком. Если люди покидают помещение, кондиционер переходит в экономичный режим.
- Инновационная технология самоочистки удаляет микробы, бактерии и пыль, со временем накапливающиеся на поверхности теплообменника, с помощью процесса термического расширения. После активации функции очистки, кондиционер намораживает небольшой слой инея на теплообменнике, а затем нагревает теплообменник. В процессе оттаивания жидкость удаляется вместе с грязью, очищая теплообменник.
- Стерилизация ультрафиолетом и ионизация. Кондиционер оснащен комбинированным модулем обработки воздуха 3 поколения с UVC LED (ультрафиолетовым излучателем) и Nano-aqua ионизатором. УФ излучатель обеззараживает воздух, убивает микробы и бактерии. Ионизатор создает аэроионы, делая воздух более «свежим» и полезным для человека. Стерилизацию можно использовать в разных режимах работы кондиционера, например, в режиме охлаждения, нагрева или вентиляции.
- После завершения цикла самоочистки автоматически запускается процесс стерилизации внутреннего блока сплит-системы. Теплообменник принудительно осушается, и с помощью интеллектуального контроля температуры и регулирования частоты вращения вентилятора, температура внутри кондиционера поддерживается на уровне 56°C в течение 30 минут. Благодаря применению данной технологии вся внутренняя часть сплит-системы стерилизуется, а находящиеся внутри вирусы, микробы и микроорганизмы погибают.
- Все пластиковые элементы внутреннего блока кондиционера изготавливаются с применением нано-ионов серебра, которые предотвращают рост бактерий, а также образование плесени и грибка.

## Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения     | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока | Настенный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Да                   |
| Страна производителя  | Китай                |
| Страна сборки         | Китай                |
| Цвет                  | шампань              |
| Мощность охлаждения   | 2.8 кВт              |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Мощность обогрева                                          | 3.2 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 0.651 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 0.761 кВт             |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A+++/A++              |
| Максимальная длина трассы                                  | 20 м                  |
| Гарантийный срок                                           | 84 мес.               |
| Wi-fi управление                                           | Да                    |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                       | 16                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 48                    |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                              | 4.3                   |
| Коэффициент эффективности COP                              | 4.2                   |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -20 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -20 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 9.52                  |
| Хладагент                                                  | R 32                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 550                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 23.6 × 89.5 × 31.3 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 27.5 × 80 × 55.3 см   |
| Вес (внешний блок)                                         | 27.6 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                      | 11.3 кг               |
| Вес                                                        | 38.9 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.