

# Описание товара Кассетная сплит-система General Climate GC-4C12HRF(c)/GU-U12HF



## Описание

Кассетный кондиционер General Climate GC/GU-4C12HRF compact – это классическая модель полупромышленной сплит-системы, рассчитанная на установку в различных помещениях средней площади. Данное устройство отлично справляется с работой по охлаждению или обогреву воздуха, достигая большей эффективности за счет одновременного распространения воздушных потоков по всем направлениям.

## **Особенности и преимущества General Climate GC-4C12HRF(c)/GU-U12HF:**

- Евроразмер позволяет монтировать внутренний блок в одной секции подвесного потолка
- Кассетные кондиционеры General Climate отличаются высокой производительностью в сочетании с низким уровнем шума.
- Они незаметны в помещении, и быстро создают в нем необходимые условия.
- Встроенный дренажный насос откачивает конденсат и поднимает его на высоту до 750 мм, что значительно упрощает монтаж.
- Кассетные кондиционеры General Climate также позволяют подмешивать свежий воздух с улицы, что делает атмосферу свежей.
- Новый трехмерный профиль лопастей вентилятора обеспечивает низкий уровень шума и высокую производительность. Распределение воздушного потока в четырех направлениях позволяет обеспечить улучшенную циркуляцию и распределение воздуха по помещению.

## Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.

Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.55 кВт
Мощность обогрева	3.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.2 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	560
Габаритный размер (внутреннего блока)	67 × 67 × 25.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 84.8 × 54 см
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес	62 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.