

## **Коммерческое предложение от 12.05.2025**

Наименование товара: **Колонная сплит-система Lanzkraft LCFS-220Z/LCO-220Z**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/\\_lanzkraft\\_lcfs\\_220z\\_lco\\_220z](https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/_lanzkraft_lcfs_220z_lco_220z)



### **Описание**

Колонные кондиционеры Lanzkraft LCFS являются идеальным решением для установки в помещениях, где необходимо с высокой точностью поддерживать определенные климатические условия. Системы серии отличаются комфортом в использовании и простотой обслуживания, не производят много шума и имеют гарантированный длительный эксплуатационный срок.

### **Особенности и преимущества Lanzkraft LCFS-220Z/LCO-220Z:**

- Сенсорный дисплей
- Ультратонкий дизайн корпуса
- Инновационная конструкция корпуса
- Автоматическое качание заслонок
- Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим

### **Характеристики**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Модель кондиционера | Lanzkraft LCFS |
| Площадь помещения   | 220 кв. м.     |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Колонный             |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 22 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 24.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 13.27 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 8.01 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 56                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 58                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.8                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.06                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -16 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 20 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 3600                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 36 × 120 × 185 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 40 × 112 × 151 см    |
| Вес (внешний блок)                                     | 175 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 110 кг               |
| Вес                                                    | 285 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.