

# Описание товара Напольный газовый котел VARGAZ 17K (АОГБК-17.4) круглый



## Описание

Газовый котел АОГВ VarGaz оснащен итальянской автоматикой EuroSit, которая выполнена из надежных составных частей, зарекомендовавших себя качественной работой и очень простой в эксплуатации. Управление котлом осуществляется простым механическим способом при помощи кнопки необходимой для образования искры от пьезоэлемента, благодаря которому и происходит поджиг вначале запальной горелки и только после этого основного газогорелочного устройства.

## **Особенности и преимущества VARGAZ 17K (АОГБК-17.4) круглый:**

- Идентичное подключение к системе отопления замена старого аогв на аогв (vargaz) без переделки системы отопления. Совпадают диаметры подвода отопления
- Совпадают диаметры дымохода, не требуется переделывать систему дымоудаления
- Датчик тяги с позолоченными контактами
- Толстостенный 3-мм цилиндрический теплообменник из холоднокатаной стали
- Порошковая краска
- Автоматика eurosit 630 (оригинал)

## Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип котла            | газовый       |
| Модель котла         | VARGAZ АОГБК  |
| Отапливаемая площадь | 174 кв. м.    |
| Кол-во контуров      | двухконтурный |
| Камера сгорания      | открытая      |
| Мощность             | 17.4 кВт      |

|   |               |
|---|---------------|
| Установка   | Напольная     |
| Конденсационный                                   | Нет           |
| Вид топлива                                       | Природный газ |
| Страна производителя                              | Россия        |
| Страна сборки                                     | Россия        |
| Способ установки                                  | Вертикально   |
| Управление  | механическое  |
| КПД %   | 90            |
| Энергонезависимый                                 | Да            |
| Материал первичного теплообменника                | сталь         |
| Встроенный расширительный бак                     | Нет           |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Нет           |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.76          |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20            |
| Температура теплоносителя, °С                     | 50 — 90       |
| Производительность горячей воды при t 35°С, л/мин | 5.5           |
| Цвет  | белый         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года        |
| Диаметр дымохода                                  | 112 мм        |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"          |
| Патрубок подключения контура отопления            | 1 1/2"        |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"          |
| Длина   | 45 см         |
| Ширина  | 45 см         |
| Высота  | 95 см         |
| Вес   | 55 кг         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.