

Описание товара Напольный газовый котел

ARTU S23K (АОГВК-23.2)



Описание

Характеристики отопительного газового котла ARTU позволяют обеспечить стабильный обогрев помещения с комфортом и экономией во всем. Одно из главных преимуществ аппарата – повышенная теплоотдача. Аппараты имеют увеличенное число жаровых труб и турбулизаторы особой формы. Мощная теплоизоляция теплообменника и газоотводящего устройства со всех сторон, качественно сохраняет тепло нагретого теплообменника и обеспечивает надежную защиту от нагрева облицовки. Добавим к теплообменнику точно смоделированные конструкции камеры сгорания и газоотводящего устройства, точно разработанные и многократно испытанные узлы и детали. Получаем на выходе стабильно работающий в разных условиях аппарат, с РЕАЛЬНЫМ коэффициентом полезного действия 90 %. Надежность оборудования также на высоте.

Особенности и преимущества ARTU S23K (АОГВК-23.2):

- Двухконтурный
- Экономит: газ, деньги, нервы
- Не требует электроэнергии создан с учетом всех особенностей эксплуатации в России
- Высокий КПД
- Уникальный теплообменник (изготовлен из конструкционной низкоуглеродистой стали)
- Итальянская автоматика (с функцией плавного включения и модуляцией пламени горелки)
- Оригинальная горелка Worgaz
- Порошковая окраска
- Толщина теплообменника 3-мм
- Комфорт: удобен в обслуживании, прост в ремонте
- Пригоден: 100% проверка и настройка газогорелочного оборудования

Характеристики

| | |
|---|---------------|
| Тип котла | газовый |
| Модель котла | ARTU S |
| Отапливаемая площадь | 232 кв. м. |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 23.2 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | механическое |
| КПД % | 90 |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Температура теплоносителя, °С | 50 — 90 |
| Производительность горячей воды при t 35°С, л/мин | 7.5 |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Функции | Термометр |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 2" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 60 см |
| Ширина | 28 см |
| Высота | 87.5 см |
| Вес | 70 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.