

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Pereco KSR Pro 100

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_pereko_ksr_pro_100



Описание

KSR Pro работает очень эффективно, учитывая тип используемого топлива, каким является недорогой экогорошек. Загрузка топлива осуществляется автоматически с помощью ретортного подающего устройства. Электронный контроллер обеспечивает слаженное управление и отвечает за оптимальную дозировку топлива и поддержание нужной температуры воды в котле и в системе потребления. Контроллер управляет 4 насосами (ЦО, ГВС, теплый пол и циркуляция), приводом смесительного клапана и ограничителем температуры (STB). Для увеличения интервала обслуживания используются увеличенные бункеры, которые позволяют непрерывно работать на одной загрузке топлива до 5 дней. Для повышения функциональности котел сконструирован таким образом, чтобы иметь возможность подсоединить топливный бак с его правой или левой стороны.

Современная система управления с множеством функций для предотвращения перегрева котла и всей системы способна обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования без присмотра пользователя. Когда котел достигает 90°C, подающее устройство и вентилятор сразу останавливаются, а резкое повышение температуры включает насос, который активно выводит накопившееся избыточное тепло. Усиленная конструкция теплообменника обеспечивает соответствующий уровень прочности оборудования. Для его производства используется котловая сталь толщиной до 12 мм в котлах большой мощности.

Характеристики

| | |
|--|---|
| Тип котла | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 1000 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 100 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Уголь |
| Страна производителя | Польша |
| Управление | электронное |
| КПД % | 80 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Температура теплоносителя, °C | 57 — 95 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Дополнительная информация | бункер в комплекте, встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей |
| Цвет | желтый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | защита от перегрева |
| Функции | автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр |
| Особенности | Подключение внешнего управления |
| Диаметр дымохода | 250 мм |

| | |
|--------|---------|
| Длина | 179 см |
| Ширина | 232 см |
| Высота | 205 см |
| Вес | 2090 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.