

Описание товара Твердотопливный котел

Белкомін TIS HARD PELLET 300



Описание

TIS HARD PELLET — это новейший котел с автоматической подачей топлива для сжигания древесных пеллет, торфяных, пеллет из льна, шелухи подсолнечника, а также зерна и вишневых косточек. Горелка из жаропрочной нержавеющей стали оснащена авторозжигом, датчиком пламени и инновационной системой очистки от остатков сжигаемого топлива при помощи подвижных колосников. Благодаря уникальным инновационным технологиям и конструктивным особенностям котла, достигается полное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива.

Котел комплектуется бункером, подающим шнеком, надежным экономичным редуктором, современной системой защиты от возгорания топлива и погодозависимой автоматикой TIS-tronic 496p, режим работы которой позволяет программировать процесс горения в зависимости от условий эксплуатации, погоды и качества топлива. Топливо засыпается в большой вместительный бункер, который обеспечивает работу котла от 3-х до 7-ми суток. Температура отработанных газов не более 130-150°C. Отличительная черта этого котла- это полностью автоматический процесс горения (тления) котла в течение всего отопительного периода, современный дизайн, индивидуальный алгоритм работы автоматики котла для стран СНГ и Балтии.

Котел предназначен для обогрева жилых и промышленных объектов, а так же приготовления горячей воды совместно с водонагревателем.

Особенности и преимущества Белкомін TIS HARD PELLET 300:

- Автоматический розжиг пеллет
- Работает на пеллетах с высокой остаточной зольностью (до 5-7%)
- Многофункциональный контроллер управления (автоматика)
- Автоматический выбор оптимальной мощности (модуляции) для эффективной работы и

высокого КПД

- Теплоизоляция в 5 см и качественное порошковое покрытие корпуса котла
- Котел оснащен автоматикой TIS-tronic 496P, которая управляет работой котла по заданной температуре с плавной модуляцией мощности горелки, скоростью движения подвижных колосников, а так же позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS HARD PELLET
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	300 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Дополнительная информация	Объем воды в котле 480 л., минимальная тяга дымохода 22 Па
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Особенности	Объем бункера 1500 л.
Диаметр дымохода	300 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"

Длина	200 см
Ширина	83 см
Высота	153 см
Вес	1491 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.