

Описание товара Кассетная сплит-система Daikin

FFA50A9/RXM50R



Описание

Кассетный кондиционер Daikin FFA_A обладает стильным дизайном и предназначен для монтажа в ячейку подвесного потолка типа армстронг. Прибор обеспечивает быстрое и качественное охлаждение небольшой площади, также предусмотрены режимы обогрева, приточной вентиляции и осушения.

Особенности и преимущества Daikin FFA50A9/RXM50R:

- В комбинации с наружными блоками обеспечивается наивысшая энергоэффективность
- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства
- Кассетные блоки идеально подходят для размещения в модуле подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм, выступ декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A. Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, ведет к снижению потребления энергии и меньшему объему хладагента
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха до -20 °С
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция)
- Индивидуальное управление заслонками, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.

Характеристики

Модель кондиционера

18 (до 50 м.кв)

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Чехия |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Мощность обогрева | 5.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.54 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.66 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Уровень шума в/б, Дб | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 420 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 70 × 70 × 5.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57.5 × 57.5 × 26 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 37.3 × 87 × 73.4 см |
| Вес (внешний блок) | 49 кг |
| Вес (внутренний блок) | 20.2 кг |
| Вес | 69.2 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.