

## Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arderia D32 v3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_arderia\\_d32\\_v3](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_arderia_d32_v3)



### Описание

Настенный газовый котел Arderia D предназначен для отопления и горячего водоснабжения частных домов, коттеджей, загородных домов. Котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает.

Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

### **Особенности и преимущества Arderia D32 v3:**

- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС.
- Автоматическое электрическое зажигание.
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар.

- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Настройка газового клапана через панель управления.
- Система дымоотведения.
- Закрытая камера сгорания.
- Возможность установки коаксиальной и отдельной системы дымоходов.
- Раздельные теплообменники
- Насос с «мокрым ротором»
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 С, ГВС 30-60 С
- Регулировка и автоматическое поддержание температуры отопления и ГВС
- Индикация температуры отопления и ГВС
- Защита от блокировки насоса
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

### **Характеристики**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип котла                          | газовый              |
| Отапливаемая площадь               | 320 кв. м.           |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный        |
| Камера сгорания                    | закрытая             |
| Мощность                           | 32 кВт               |
| Установка                          | Настенная            |
| Конденсационный                    | Нет                  |
| Модель котла                       | Arderia D            |
| Вид топлива                        | Природный газ        |
| Страна производителя               | Южная Корея          |
| Страна сборки                      | Россия               |
| Способ установки                   | Вертикально          |
| Управление                         | электронное, дисплей |
| КПД %                              | 91                   |
| Энергонезависимый                  | Нет                  |
| Тип теплообменника                 | раздельный           |
| Материал первичного теплообменника | медь                 |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь    |
| Встроенный расширительный бак      | Да                   |

|                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                                                                                                            |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 3.8                                                                                                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                                                                                                            |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                                                                                                       |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 60                                                                                                       |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 18.7                                                                                                          |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 13.4                                                                                                          |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 10                                                                                                            |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                                                                                                  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                                                                                             |
| Дополнительная информация                         | Объем расширительного бака 7 л.                                                                               |
| Цвет                                              | белый                                                                                                         |
| Защита                                            | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан |
| Функции                                           | индикатор включения                                                                                           |
| Особенности                                       | дисплей                                                                                                       |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм                                                                                                     |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 3/4"                                                                                                          |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"                                                                                                          |
| Патрубок подключения газа                         | 3/4"                                                                                                          |
| Длина                                             | 32.8 см                                                                                                       |
| Ширина                                            | 48.2 см                                                                                                       |
| Высота                                            | 65.2 см                                                                                                       |
| Вес                                               | 31.6 кг                                                                                                       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.