

Описание товара Универсальный ИБП GMUPS

CONTROL RT 8000/11/V1



Характеристики

| | |
|---|----------------------------------|
| Полная мощность | 8 кВА |
| Активная мощность | 7.2 кВт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | универсальный |
| Мин. входное напряжение | 180 В |
| Макс. входное напряжение | 264 В |
| Минимальная входная частота | 45 Гц |
| Максимальная входная частота | 65 Гц |
| Общее количество выходных розеток | 2 Шт |
| Количество аккумуляторов | 1 Шт |
| Модель | GMUPS CONTROL RT 8000/11/V1 |
| Номинальное входное напряжение | Переменное 220/230/240 В, 1 фаза |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 180 - 264 В |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 6 % |

| | |
|---|---|
| Тип входного соединения | Клеммник |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Искажения выходного напряжения | меньше 3% при линейной нагрузке / |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
| Перегрузочная способность | До 110% — 2 мин, до 150 — 5 с, > 150% — 1 с |
| КПД в режиме работы от электросети | 98 % |
| Тип выходного соединения | 2 розетки |
| Наличие байпас | да |
| Диапазон напряжений байпас | 180—264 В |
| Диапазон частот байпас | 50/60 Гц (от ± 1.5 Гц до ± 5 Гц, настраивается пользователем) |
| Наличие встроенных аккумуляторов | да |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные |
| Время автономной работы (100% нагрузка) | 5 мин |
| Время перезаряда | 4—6 ч |
| Возможность подключения дополнительных АКБ | да |
| Интерфейсные порты | RS-232 |
| Индикация | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации | 0 -40 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | меньше 95%, без конденсации |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Габаритные размеры ИБП | 2 x 175(4U) x 660x455(19 мм |
| Масса | 94 кг |

| | |
|----------------------|---|
| Безопасность | EN 62040-1 ЭМС EN 62040-2, директивы 73/23-93/69 - 2004/108 ЕС EN 62040-3 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 2 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.