

Описание товара Напольный ИБП Tescom DS330T



Характеристики

Полная мощность	27 кВА
Активная мощность	21.6 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Tescom DS330T
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотные
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415 В переменного тока
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	50 Гц / 60 Гц, $\pm 10\%$ Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 5\%$
Диапазон напряжений в экономичном режиме	+20% , -25% (+15% или 240/415В)
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1\%$
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения	$\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)
Выходная частота	50/60 Гц

Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	100% - 125%
КПД в режиме работы от электросети	до 94 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	± 10%
Диапазон частот байпас	± 2%
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Интерфейсные порты	RS232
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	TFT сенсорная панель
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	макс. 90% (без конденсата)
Высота над уровнем моря	меньше 1000м над уровнем моря
Класс защиты	IP20
Уровень шума	62 дБ
Габаритные размеры ИБП	1040x400x815 мм
Масса	270 кг
Безопасность	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3
Страна происхождения	Турция
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.