

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Стоечный ИБП ELTENA Monolith XE 80LT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik\\_besperebojnogo\\_pitaniya\\_eltena\\_monolith\\_xe\\_80lt](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_eltena_monolith_xe_80lt)



### Характеристики

Полная мощность	80 кВА
Активная мощность	72 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	190 В
Макс. входное напряжение	520 В
Минимальная входная частота	46 Гц
Максимальная входная частота	64 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	192-240 В
Модель	ELTENA Monolith XE 80LT
Номинальный диапазон входного напряжения	190 - 520 В
Входной коэффициент мощности	0.99

Диапазон входной частоты	46 - 64 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 4 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	95 %
КПД в экономичном режиме	94 %
Тип выходного соединения	клеммная колодка
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	95%, без конденсата
Уровень шума	меньше 50 дБ
Габаритные размеры ИБП	360x1010x790 мм
Масса	118 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.