

# Описание товара Пароконвектомат КАУМАН

## ПКЭ-20-И А



### Описание

Пароконвектомат **КАУМАН ПКЭ-20-И А** используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления широкого спектра блюд как на пару, так и при помощи сухого нагрева. Модель оснащена набором поворотных ручек и кнопок, позволяющим легко задавать параметры работы, внутренней светодиодной подсветкой камеры и регулируемые по высоте опорами. Дверца выполнена из двойного закаленного термостойкого стекла.

**Тележка-шпилька в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.**

### **Режимы работы:**

- Жар (от 30 до 270 °С)
- Пар (100 °С)
- Жар + Пар (от 30 до 270 °С)
- Режим быстрого охлаждения рабочей камеры
- Режим ручной мойки

### **Особенности:**

- Электронный контроль и регулировка температуры
- Высокоскоростные вентиляторы внутри камеры для принудительной конвекции
- Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов, установленных вокруг вентиляторов
- 10 уровней парообразования (от 0 до 100 % влажности)
- Кнопка понижения скорости вращения вентилятора
- Кнопка принудительной подачи пара в камеру
- Кнопка принудительного охлаждения камеры
- Таймер автоматически отключает работу аппарата по истечении установленного времени,

имеет положение "бесконечная работа"

- Камера рассчитана на установку тележки-шпильки
- Герметичная внутренняя камера со сливным отверстием в нижней части для стока остатков жидкости
- Одноходовый механизм дверной ручки позволяет реализовать режим "свободные руки"
- Внутреннее стекло двери открывается для легкой очистки

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная нагрузка на уровень: 5 кг
- Диапазон установки таймера: от 20 до 120 мин.
- Максимальный расход воды: 16 л/час
- Габариты в упаковке: 1050x958x1950 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Стеллаж-шпилька СП-01-20-И А

#### **Характеристики**

Подключение	380 В
Количество уровней	20
Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	63 мм
Тип гастроемкости	GN 1/1
Панель управления	электромеханическая
Ручной душ	Да
Подключение к водопроводу	Да
Температурный режим	от 30 до 270 °С
Мощность	32 кВт
Ширина	810 мм
Глубина	890 мм
Высота	1795 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Вес (с упаковкой)	250 кг
Страна производства	Россия

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.