

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Купольная посудомоечная машина SMEG HTY500D

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/kupolnaya_posudomoechnaya_mashina_smeg_h ty500d



Описание

Купольная посудомоечная машина **Smeg HTY500D** серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки столовых приборов, тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электромеханической панелью управления. Корпус, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- PB50G02 - универсальная кассета с плоским дном
- PB50D01 - кассета для тарелок
- PNOOS02 - кассета для столовых приборов с 6 отсеками

Технические особенности:

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1 глубиной до 40 мм

Особенности мойки:

- 2 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °C (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Дополнительные характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л□
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:
 - Бак: 2,2 кВт
 - Бойлер: 9 кВт
 - □Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм

Характеристики

Производительность по кассетам	от 15 до 40 шт./ч
Цикл мойки	90 / 150 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Напряжение	380 В
Мощность	9.7 кВт

Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	620 мм
Глубина	736 мм
Высота	от 1457 до 2029 мм
Вес (без упаковки)	97 кг
Вес (с упаковкой)	112.5 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.