

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Шкаф шоковой заморозки Icematic T30.110 (без агрегата)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-i-kamery-shokovoy-zamorozki/shkaf\\_shokovoj\\_zamorozki\\_icematic\\_t30\\_110\\_bez\\_agregata](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-i-kamery-shokovoy-zamorozki/shkaf_shokovoj_zamorozki_icematic_t30_110_bez_agregata)



### Описание

Шкаф шоковой заморозки **Icematic T30.110** используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит термощуп для измерения температуры внутри продукта. Как только заданная температура заморозки в заданной термощупом точке будет достигнута, аппарат автоматически переходит в режим хранения. Во время хранения на дисплее отображается температура внутри камеры.

Выносной холодильный агрегат и тележка не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

### **Режимы работы:**

- Жесткое охлаждение до 3 °С
- Мягкое охлаждение до 3 °С
- Заморозка до -18 °С

## Особенности:

- Сенсорная панель управления
- Принудительная вентиляция
- Автоматическая разморозка
- Высокая холодопроизводительность
- □Хладагент: R404a
- Перевешиваемая дверь с закрывающимся устройством для углов ниже 90°
- Утеплитель толщиной 70 мм
- Сливной затвор для компенсации внутреннего давления
- Съёмный фильтр конденсатора
- Антикоррозийные лопасти вентилятора

## Дополнительные характеристики:

- Вместительность: 1 тележка GN 2/1
- Внутренние размеры: 680x920x2000 мм
- Мощность охлаждения: 7,09 кВт
- Габариты в упаковке: 2450x1460x1125 мм

## Опции (заказываются отдельно):

- УФ-лампа
- Озоновый стерилизатор
- USB-рекордер
- Специальный пол высотой 22 мм + трап
- Дополнительные двери
- Комплект колесиков

## Характеристики

Холодильный агрегат	выносной (в комплект поставки НЕ входит)
Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °С
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	110 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	95 кг
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	4.93 кВт

Ширина	1370 мм
Глубина	1223 мм
Высота	2270 мм
Вес (без упаковки)	660 кг
Вес (с упаковкой)	720 кг
Страна производства	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.