

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: ИБП Inelt Monolith 6000RT

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-monolith-6000rt>



Описание

- Источник бесперебойного электропитания Inelt Monolith 6000RT применяется в однофазных электросетях переменного тока.
- ИБП обеспечивает стабилизированным электропитанием и защищает от внезапного отключения группы потребителей с общей мощностью до 4.2 кВт (6000 ВА).
- Рабочий диапазон входного напряжения — 160-280 В (без перехода на питание от батарей).
- На выходе обеспечивается стабилизированное до номинала 220 В напряжение, с максимально допустимыми отклонениями не более 2%.
- Источник оснащен встроенной аккумуляторной батареей, позволяющей обеспечить автономное питание потребителям в течение 6-15 минут (в зависимости от величины нагрузки).
- Inelt Monolith 6000RT оборудован защитой от перегрева, превышения допустимой нагрузки, токов короткого замыкания.
- Время перехода с внешнего питания на батареи — 0 мс.
- Уровень рабочего шума не превышает 50 Дб.
- ИБП собран по схеме on-line — с двойным преобразованием напряжения, имеет микропроцессорное управление и характеризуется производителем как исключительно надежный электроприбор.

- Для подключения к компьютеру предусмотрен разъем RS-232 (в комплекте с программным обеспечением и кабелем).
- Для организации удаленного доступа, настройки и управления ИБП опционально устанавливается SNMP-адаптер, позволяющий подключать к локальной сети.
- Источник смонтирован в металлическом корпусе габаритами 680×176×440 мм.
- На внешней стороне корпуса расположен ЖК-дисплей для визуального контроля текущих рабочих параметров.
- Масса — 52 кг.
- Разрешается эксплуатировать в помещениях со стандартным отоплением при температуре воздуха от 0 до +40 °С. Относительная влажность не должна превышать 90%.
- ИБП Inelt Monolith 6000RT имеет высокие технические характеристики, отменную надежность и адаптирован к работе в сетях с низким качеством электроснабжения.
- Одна из отличительных черт данной модели ИБП — это универсальный компактный корпус, позволяющий располагать как вертикально, так и горизонтально, в стандартной девятнадцатидюймовой стойке.
- Источник оснащен функцией холодного старта (запуск при отсутствии внешнего питания) и адаптирован к подключению внешних мощных батарейных блоков, для увеличения продолжительности автономной работы.
- Гарантия безотказной работы — 2 года.

Характеристики

Время автономной работы	6-15
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	2 года
Дисплей	ЖК
Габариты, мм	ширина 680, высота 176, глубина 440
Входная частота, Гц	50 +/- 8%
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160-280
Процент отклонения выходного напряжения, %	220±2%
Разъёмы	RS - 232, SNMP - адаптер (опция)
Тип ИБП	On-line
Относительная влажность, %	0-90, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.