

# Описание товара Кегератор шкаф Berk 12 кег (модель №13) вертикальный



## Описание

Кегератор **Berk 12 кег (модель №13)** предназначен для хранения и розлива кегов (бочек) с разливным пивом и другими напитками на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена контроллером управления, автоматической принудительной оттайкой и хладагентом R22. Оборудование будет использоваться максимально эффективно, если все кеги в нем будут подключены к розливу, а кеги, составляющие товарный запас, будут храниться в отдельном холодильнике.

Холодильная камера должна эксплуатироваться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 12 до 28 °С и относительной влажности не более 80%.

В комплект поставки входит 2 дополнительных наружных планки для крепления кранов

## **Особенности:**

- Разборно-добрная конструкция позволяет:
  - Увеличивать размер и вместимость холодильной камеры до 16 кег (докупив дополнительную секцию вместимостью 4 на кега)
  - Расширить функционал холодильной камеры хранением и продажей напитков, разлитых в бутылки (докупив дополнительную секцию для бутилированных напитков)
  - Сократить размер и вместимость холодильной камеры до 8-ми кег, (демонтировав от конструкции холодильной камеры секцию на 4 кега)
  - Оперативно разбирать и собирать конструкцию камеры
- Панель кегератора имеет усиленную выемку с внутренней стороны панели для размещения до 10-ти кранов для розлива напитков
- Внутренняя полка регулируется по высоте в 4 уровнях, позволяя эффективно использовать

- внутренне пространство, размещать кеги различной высоты
- Широкий дверной проем холодильной камеры для удобства загрузки-выгрузки кег
- Отделка:
  - наружная отделка: ДВП цвет венге, ламинированный пластиковый профиль
  - внутренняя отделка: оцинкованное железо
- Заводская настройка температурного режима: охлаждение автоматически отключается при падении температуры воздуха в холодильной камере ниже 4 °С и включается при нагреве воздуха выше 6 °С
- Двухъярусное расположение кегов: 8 на полу холодильной камеры и 8 на полке
- 2 полки под каплесборник
- Емкость для сборов сливов с кранов и конденсата

#### **Дополнительные характеристики:**

- Объем:
  - Общий: 16 кегов 50 л
  - Полезный: 2,8 м<sup>3</sup>
- Энергопотребление: 6,53 кВт\*ч/сутки
- Допустимая нагрузка на полку: не более 520 кг
- Радиус открывания дверной створки: 850°/450
- Расстояние:
  - По высоте от пола камеры до внутренней полки: 750 мм
  - По высоте от внутренней полки до потолка камеры: 955 мм
  - От внутренней полки до охладителя на потолке: 845 мм
- Температура полезного объема: От 0 °С и выше

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	0.9 кВт
Ширина	1600 мм
Глубина	1000 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Вес (с упаковкой)	270 кг
Страна производства	Дания
Тип	кегератор

Температурный режим	0 °С
Установка	напольная
Объем	800 л
Вместимость кег	12
Внутренние размеры	1500x900x1730 мм
Бренд	Berk
Видео	<a href="https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&amp;id=456239162&amp;hd=2&amp;autoplay=0">https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&amp;id=456239162&amp;hd=2&amp;autoplay=0</a>

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.