

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_mitsubishi_electric_mlz_kp35vf_suz_m35va



Описание

Инверторная кассетная однопоточная сплит-система Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA применяется в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков. Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево. Дренажная помпа встроена, высота подъема конденсата до 5 м.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MLZ-KP35VF/SUZ-M35VA:

- Применяются в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков
- Воздушный поток регулируется с пульта управления в 4 направлениях: вниз-вверх и вправо-влево
- Высота блока — 185 мм. Для установки кассетного блока MLZ требуемая высота запотолочного пространства составляет около 190 мм
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (MLZ-KP25/35/50VF)
- Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба. К блоку подключен гибкий дренажный шланг для удобства монтажа

- Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора
- Новая конструкция внутреннего блока и декоративной панели MLP-444W
- Не требуются сервисное пространство и люк для обслуживания. Все операции по обслуживанию прибора могут быть выполнены через декоративную панель.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	54 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	29
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.94 кВт
Расход воздуха, м³/час	360
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	110.2 × 36 × 18.5 см
Вес (внутренний блок)	19 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.1 кВт
Мощность обогрева	4.1 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 46
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 80 × 55 см

Вес (внешний блок)	35 кг
Габаритный размер (декоративной панели)	120 × 42.4 × 24 см
Бренд	Mitsubishi Electric

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.