

Описание товара Сплит-система LG

P12EP1.NSJ/P12EP1.UA3 MegaCool Dual Inverter



Описание

Инверторные кондиционеры LG MegaCool выполнены в современном минималистичном дизайне и оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором. В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения. Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.

Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет. Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.

Особенности и преимущества LG P12EP1.NSJ/P12EP1.UA3 MegaCool Dual Inverter:

- Минималистичный современный дизайн
- От 21 дБ(А) — низкий уровень шума
- Comfort Air — комфортное распределение воздуха
- Умная самодиагностика
- Скрытый дисплей с мониторингом электропотребления
- Активный контроль электропотребления
- Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
- Защитное покрытие теплообменника наружного блока GOLD FIN
- Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минус монтажную компанию

- 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
- Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене.

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Вес	34.9 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	21
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.085 кВт
Расход воздуха, м³/час	330
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.9 × 83.7 × 30.8 см
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.975 кВт
Мощность обогрева	3.52 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-5 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	7 м
Габаритный размер (внешнего блока)	23 × 71.7 × 48.3 см

Вес (внешний блок)	26.4 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.24
Бренд	LG

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.