

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: ИБП INELT One Station 600

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-one-station-600>



Описание

- Резервный ИБП INELT One Station 600 применяется для защиты маломощного оборудования, оснащенного импульсными блоками питания.
- Простая и надежная конструкция, компактные габариты.
- Построенный по бестрансформаторной схеме, эта модель ИБП имеет низкое собственное потребление при малой нагрузке, и высокий для своего класса оборудования КПД.
- Стандартные розетки удобны для подключения различного оборудования, в том числе, оснащенного блоками питания, изготовленными в едином корпусе со штепсельной вилкой.
- Защита:
- ИБП для компьютера ИБП для кассового аппарата ИБП для периферийной техники ИБП для телефонной станции Особенности ИБП INELT One Station 600:
- Резервный оффлайн ИБП Микропроцессорное управление Компактная простая конструкция, высокая надежность Автоматическое включение при возобновлении подачи напряжения "Холодный" старт 3 евророзетки с батарейной поддержкой

Характеристики

Страна происхождения	Тайвань
Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 161, высота 89,2, глубина 166
Класс защиты	IP 20
Время автономной работы	3-30 минут
КПД не менее, %	$\geq 80\%$ в инверторном режиме
Время переключения на батареи, мс	2 - 6
Масса, кг	2,56
Мощность, ВА	600
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	180 - 270
Мощность, кВт	300
Относительная влажность, %	0 - 90% без конденсата
Разъёмы	3 шт. CEE7 (Евро)
Гарантия	2 года
Напряжение цепи постоянного тока, В	12
Входная частота, Гц	50
Охлаждение	вентиляторы
Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Ток заряда, А	10
Процент отклонения выходного напряжения, %	$\pm 5\%$
Термозащита	ограничение тока заряда АБ
Выходная частота, Гц	50 ± 1
Выходное напряжение, В	220 В +/- 10%
Работа с генераторами	Невозможна
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	100
Тип ИБП	Off-line
Байпас	Есть
Количество подключаемых батарей	1
Способ размещения	Комплект крепления ИБП в стандартную 19 стойку

Системы защиты	Защита от короткого замыкания (КЗ), защита батарей от перезаряда и глубокого разряда
Тип подключаемых аккумуляторов	необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Перегрузочная способность	Менее 120% - до 1 мин, 120 -14 0% - до 15с, 140% - немедленное отключение
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Область применения	для питания котлов отопления, циркуляционных насосов и другой высокочувствительной техники
Гальваническая развязка	Нет
Скорость переключения одного канала, мс	10
Номинальный ток, А	Все розетки: 10 А
Клеммы	M5
Номинальная ёмкость, А·ч	26-100
Технология изготовления	AGM Сепаратор: стекловолокно
Предельный диапазон выходного напряжения, В	198 - 242
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.